

Mocowania sanitarne

Mocowania do umywalek i pisuarów.....	strona 228
Mocowania do urządzeń sanitarnych.....	strona 231
Akcesoria do mocowań sanitarnych.....	strona 233
Mocowanie WB do WC.....	strona 234



Mocowania do umywalek i pisuarów

Zestawy kompletnych mocowań sanitarnych.

INFORMACJE OGÓLNE



WD – mocowanie do umywalek i pisuarów



WST – mocowanie do umywalek




WST 10 x 140 – mocowanie do umywalek przy zastosowaniu zaprawy FIS V 150 C, szczególnie do pustaków i cegły kratówki



UST – mocowanie o pisuarów



BO – mocowanie do bojlerów



Mocowanie uchylne KM 10 – do umywalek i pisuarów



WDP – mocowanie do umywalek i pisuarów

Zastosowanie:

- Beton
- Kamień naturalny o zbitej strukturze
- Cegła pełna
- Cegła kratówka
- Płyta gipsowo-kartonowa (tylko KM 10 i WDP)
- Pustaki betonowe
- Płyty wiórowe (tylko KM 10 i WDP)



Mocow. sanitarne

OPIS PRODUKTU

WD, WST, UST, BO

- Zestawy montażowe zawierające kołki rozporowe UX, śruby dwugwintowe z nakrętkami albo tulejkami z nakrętką sześciokątną.

KM i WDP

- Przeznaczone specjalnie do mocowania umywalek i pisuarów do stelaży i ścian z pustymi przestrzeniami.

Zalety / Korzyści

- Łatwy i szybki montaż.
- Elementy mocujące (nakrętki i tulejki) wykonane z nylonu, odporne na starzenie i działanie chemikaliów oraz zabezpieczające porcelanę przed uszkodzeniem.
- Zaślepki ozdobne pokryte wysokiej jakości powłoką chromową, gwarantują estetyczny wygląd przez długi czas.



MONTAŻ

Typ montażu

- Montaż wstępny



Porady montażowe

- W pustakach i gazobetonie zalecamy mocowanie przy użyciu zaprawy FIS V 150 C wraz z WST 10x140.
- Pełną wytrzymałość mocowania osiągnie się wtedy, gdy wkręt przejdzie przez kołek i będzie wystawał z jego końcówki na 1 średnicę, oraz kiedy cały kołek rozporowy będzie rozparty w nośnym podłożu.
- Kafelki i tynk nie stanowią warstwy nośnej.

DANE TECHNICZNE



WD

Typ	Nr art.	Zawartość opakowania	Ilość w opakowaniu
		• ITB szt.	szt.
WD 8 x 90	080659	• 2 kołki UX 10x60, 2 śruby dwugwintowe M8x90 ocynkowane, 2 nakrętki z kołnierzem BU M8, instrukcja montażu	50
WD 8 x 110	080658	• 2 kołki UX 10x60, 2 śruby dwugwintowe M8x110 ocynkowane, 2 nakrętki z kołnierzem BU M8, instrukcja montażu	50
WD 10 x 120	080655	• 2 kołki UX 10x60, 2 śruby dwugwintowe M8x120 ocynkowane, 2 nakrętki z kołnierzem BU M8, instrukcja montażu	50
WD 10 x 140	080656	• 2 kołki UX 10x60, 2 śruby dwugwintowe M8x140 ocynkowane, 2 nakrętki z kołnierzem BU M8, instrukcja montażu	50



BO

Typ	Nr art.	Zawartość opakowania	Ilość w opakowaniu
		• ITB szt.	szt.
BO 120	080654	• 4 kołki UX 14x75, 4 śruby dwugwintowe M10x120 ocynkowane, 4 nakrętki bez tulejki BU M10, instrukcja montażu	25



WST



WST 10 x 140

Typ	Nr art.	Zawartość opakowania	Ilość w opakowaniu
		• ITB szt.	szt.
WST 10 x 140	080660	• 2 kołki UX 14x75, 2 śruby dwugwintowe M10x140 ocynkowane, 2 nakrętki z kołnierzem BDH M10, 2 nakrętki sześciokąt M10 instrukcja montażu	50
WST 10 x 140 FIP	060435	• 2 tulejki siatkowe FIS H 16x85K, 2 śruby dwugwintowe M10x140 ocynkowane, 2 nakrętki z kołnierzem BDH M10, 2 nakrętki sześciokąt M10 instrukcja montażu	10
WST 12 x 150	080661	• 2 kołki UX 14x75, 2 śruby dwugwintowe M12x150 ocynkowane, 2 nakrętki z kołnierzem BDH M12, 2 nakrętki sześciokąt M12 instrukcja montażu	50
WST 12 x 180	080662	• 2 kołki UX 14x75, 2 śruby dwugwintowe M12x180 ocynkowane, 2 nakrętki z kołnierzem BDH M12, 2 nakrętki sześciokąt M12 instrukcja montażu	50

Mocowania do umywalek i pisuarów

PARAMETRY TECHNICZNE


UST 8 x 110		UST 10 x 120	
Zamocowanie do pisuarów		Zamocowanie do pisuarów	
Typ	Nr art.	Zawartość opakowania	Ilość w opakowaniu
		szt.	szt.
UST 8 x 110	083578	2 kołki S10R70, 2 śruby dwugwintowe M8x110 ocynkowane, 2 podkładki plastikowe 8,4x20x1,5, 2 nakrętki kołpakowe FA 8, 2 chromowane zaślepki	50
UST 10 x 120	080668	2 kołki UX 14, 2 śruby dwugwintowe M10x120 ocynkowane, 2 nakrętki z kołnierzem BU M10 MH, 2 chromowane zaślepki AKM 10 CR	10

**WDP**

Zamocowanie do umywalek i pisuarów

Typ	Nr art.	Gwint	Długość	Ilość w opakowaniu
		M	L	
			[mm]	szt.
WDP 10 x 170	014320	M 10	170	10

Metalowe mocowanie uchylne

KM 10

Typ	Nr art.	Średnica wiertła	Długość	Min. głębokość pustki	Max. grubość płyty	Śruba	Ilość w opakowaniu
		d ₀	l	a	d _p	d _s x l _s	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	szt.
KM 10	050326	30	240	140	90	M 10 x 180	25

OBCIĄŻENIA

Obciążenia zalecane N_{rec} [kN]

Typ mocowania	UX 14 + Śruba dwugwintowa M10
Podłoże	N _{rec}
Beton ≥ C20/25	1,0
Błoczek gazobetonowy ≥ V2	0,1

Mocowania do urządzeń sanitarnych i muszli WC

INFORMACJE



OPIS

WCN

- Mocowanie do WC z białą lub chromowaną zaślepką.
- Śruba mosiężna z łbem sześciokątnym i z nacięciem.
- Duże tulejki centrujące, które dopasowują się do dużych i lekko skośnych otworów w porcelanie.
- Mocowanie nadaje się także do przykręcania lustro i półek ceramicznych.

S 8 D 70

- Mocowanie do WC z białą lub chromowaną zaślepką.
- Śruba mosiężna z łbem sześciokątnym i z nacięciem.

S 8 RD

- Mocowanie do WC z białą lub chromowaną zaślepką.
- Śruba mosiężna z łbem sześciokątnym i z nacięciem.
- Kołnierz kołka zabezpiecza ceramikę przed pęknięciem i jest dobrze dopasowany do zaślepki.

WL

- Zestaw montażowy składa się z kołka S, wkrętu do drewna i podkładki.



Zalety / Korzyści

- Łatwy i szybki montaż.
- Estetyczny wygląd.
- Tulejki i kołnierze dobrze dopasowane do zaślepki, dzięki czemu są z nią pewnie i trwale złączone.

MONTAŻ

Typ montażu

- WCN i S 8 D montaż wstępny lub przelotowy.
- S 8 RD montaż przelotowy.
- WL montaż wstępny.

WCN



S 8 RD



Mocowania do WC

PARAMETRY TECHNICZNE

WCN

Typ	Nr art.	Zawartość opakowania	Ilość w opakowaniu
		szt.	szt.
WCN 1	060561	2 kołki S8, 2 mosiężne wkręty do drewna 6x70 z łbem 6-kąt., 2 białe zaślepki, 2 tulejki	50
WCN 2	060562	2 kołki S8, 2 mosiężne wkręty do drewna 6x70 z łbem 6-kąt., 2 chrom. zaślepki, 2 tulejki	50

S 8 D 70 WCR

Typ	Nr art.	Zawartość opakowania	Ilość w opakowaniu
		szt.	szt.
S 8 D 70 WCR	060564	2 kołki S8, 2 mosiężne wkręty do drewna 6x70 z łbem 6-kąt., 2 białe i 2 chromowane zaślepki, 2 tulejki dociskowe	50

S 8 RD WCR

Typ	Nr art.	Zawartość opakowania	Ilość w opakowaniu
		szt.	szt.
S 8 RD 60 WCR	060570	2 kołki S8 RD 60, 2 mosiężne wkręty do drewna 6x70 z łbem 6-kąt., 2 białe i chrom. zaślepki	50
S 8 RD 80 WCR	060568	2 kołki S8 RD 80, 2 mosiężne wkręty do drewna 6x70 z łbem 6-kąt., 2 białe i chrom. zaślepki	50

WL

Typ	Nr art.	Zawartość opakowania	Ilość w opakowaniu
		szt.	szt.
WL 7 x 60	080651	2 kołki S 10, 2 wkręty 7x65 z łbem 6-kąt. SW 13, ocynkowane, podkładki ocynkowane	100
WL 8 x 70	080652	2 kołki S 10, 2 wkręty 8x70 z łbem 6-kąt. wg DIN 571, ocynkowane, podkładki ocynkowane	100
WL 10 x 70	080650	2 kołki S 10, 2 wkręty 8x70 z łbem 6-kąt. wg DIN 571, ocynkowane, podkładki ocynkowane	50

Akcesoria do mocowań sanitarnych

INFORMACJE

Kołek **UX 14 x75**Nakrętka wieńcowa **BUM H**Zaślepka **AKM**

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ	Nr art.	Gwint	Klucz	Podkładka	Pasuje do	Ilość w opakowaniu
		M	SW	[mm]		szt.
BU M 8 MH	060200	M 8	17	40	STST M 8	25
BU M 10 MH	060201	M 10	17	40	STST M 10	25
BU M 12 MH	060204	M 12	19	40	STS M 12	25

Nakrętka wieńcowa **BUM H**

Typ	Nr art.	Kolor	Pasuje do	Ilość w opakowaniu
				szt.
AKM 10 W	080972	biały	BU M10 MH	20
AKM 10 CR	080951	chromowany	BU M10 MH	100
AKM 12 CR	080952	chromowany	BU M12 MH	100

Zaślepka **AKM**

BEZP. POŻAROWE

Informacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej znajdują się na str. 17.



KOROZJA

Informacje dotyczące zabezpieczeń antykorozyjnych znajdują się na str. 18.

WB - Mocowanie do WC

INFORMACJE OGÓLNE



WB 5N

Do mocowania:

- Muszli klozetowych i bidetów

OPIS PRODUKTU

- Niewidoczne mocowanie WB 5N do stojących muszli i bidetów.

Zalety / Korzyści

- Nylonowa tulejka z kołnierzem zabezpiecza przed bezpośrednim kontaktem wkrętu z ceramiką.
- Wykonano z materiału odpornego na korozję.

Mocow. sanitarne

MONTAŻ

- Przed montażem otwór powinien zostać dokładnie oczyszczony.



DANE TECHNICZNE

Typ	Nr art.	Ilość w opakowaniu	Średnica wiertła	min. Min. głębokość wiercenia	Zawartość opakowania
		szt.	d ₀ (mm)	t (mm)	
WB 5N	018652	50	10	70	2 kołki S 10C, 2 wkręty 7x65, ocynkowane, wsporniki nylonowe, 2podkładki 8 mm, 2 wkręty A2 z nacięciem krzyżkowym, chromowane zaślepki